



ご記入欄

◇お見積依頼時、ご使用条件等を下記欄に記入後、送付して頂きますようお願い致します。

|            |  |
|------------|--|
| 必要数量       | [組]  |
| 取付長 (注1)   | [mm]   |
| 必要可視長      | [mm]   |
| 可視長位置 (注1) | <input type="checkbox"/> 中央 <input type="checkbox"/> 指定 (L= )  |
| 接続形式 (注2)  |  |
| ゲージ本体材質    | <input type="checkbox"/> STKM13A (鉄系)<br><input type="checkbox"/> SUS304TKA (SUS304系)  |
| バルブの要否     | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要   |
| バルブ本体材質    | <input type="checkbox"/> C.S. (鉄系)   |
| ライニング材質    | <input type="checkbox"/> ETFE<br><input type="checkbox"/> PFA  |
| ご使用流体      |  |
| 設計圧力       | [MPa]  |
| 設計温度       | [℃]  |
| オプション      | <input type="checkbox"/> 目盛板<br><input type="checkbox"/> ドレンバルブ (ダイヤフラム)<br><input type="checkbox"/> 保護カバー<br><input type="checkbox"/> 防凍片 |

注1) バルブ不要の場合は※印部の寸法をご指示下さい。

注2) 接続形式は規格名 (例: JIS-10K-20A-FF) 等でご記入ください。

|                        |           |       |
|------------------------|-----------|-------|
| NAME "OBK" ライニングレベルゲージ |           |       |
| TYPE                   | GAUGE     | "T-P" |
|                        | VALVE     | —     |
| DRAWING NO.            | WEB-LN-02 |       |